

**Общество с Ограниченной Ответственностью
 «СМБ ХОЛДИНГ»**

ЦЕНЫ в рублях с учетом НДС с 09 января 2019 г.

Рым-болт, рым-гайка применяются для крепления и для растяжки. Предназначен для подъема грузов в такелажных работах. Размер рым-болта или рым-гайки определяется по резьбовой части.

Рым - болты				Рым - гайки			
размер	рабочая нагрузка, тн	вес ед./кг.	цена в руб./ед.	размер	рабочая нагрузка, тн	вес ед./кг.	цена в руб./ед.
M8	0,14	0,06	28,5	M6	0,1	0,05	28,5
M10	0,23	0,1	45,1	M8	0,1	0,05	32,6
M12	0,34	0,18	68,5	M10	0,2	0,09	68,2
M16	0,7	0,28	96,1	M12	0,23	0,16	95,9
M20	1,2	0,43	142,9	M16	0,4	0,24	142,5
M24	1,8	0,84	271,2	M20	0,51	0,36	152,7
M30	3,6	1,66	541,9	M24	1,18	0,76	270,6
M32	4	1,9	701,6	M30	2,33	1,32	540,5
M36	5,1	2,65	836,5	M36	4,11	2,08	834,2
M42	7	4,03	1 512,6	M42	7,36	3,11	1 508,8
M48	8,6	6,32	2 183,9	M48	8,99	5,02	2 178,3
M56	11,5	8,8	4 063,5	M56	16,34	6,69	4 054,8
M64	16	12,4	5 085,4	M64	24,54	9,3	5 072,5



Рым - болт



Рым - гайка

За информацией о наличии продукции, сроках поставки, предоставляемых скидках обращайтесь к специалистам отдела продаж.