

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМБ ХОЛДИНГ»

ЦЕНЫ (розница) в рублях с НДС с 06.05.2019 г.
собственного производства

8 класса прочности

ЦЕПНАЯ СТЯЖКА состоит из цепного изделия с крюками и талрепа с храповым механизмом с крюками на концах. Используются для обвязки и надежной фиксации груза. Наше предприятие изготавливает цепные стяжки любой необходимой длины.

цепная стяжка с крюками и храповым механизмом

Ø цепи (мм)	Рабочая нагрузка стяжки (тн)	Разрывная нагрузка стяжки (тн)	Длина в метрах					±доп. метр
			3	4	5	6		
6	2,24	4,48	3000	3250	3500	3750	250	
8	4	8	4406	4806	5206	5606	400	
10	6,3	12,6	5686	6286	7286	7886	600	
13	10	21,2	7650	8550	9450	10350	900	
16	16	32	10284	11744	13204	14664	1460	



КРЕПЕЖНАЯ ЦЕПЬ представляет собой стальную цепь с крюками на концах. Эта цепь отличается повышенной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и атмосферным воздействиям. Применяются в различных производственных и транспортных сферах. С помощью **талрепа** (натяжного устройства) крепежную цепь можно укоротить до необходимых размеров.

крепежная цепь с крюками

Ø цепи (мм)	Рабочая нагрузка изделия (тн)	Разрывная нагрузка изделия (тн)	Длина в метрах					±доп. метр
			2	3	4	5	6	
6	3,2	4,48	950	1200	1450	1700	1950	250
8	5,7	8	1406	1806	2206	2606	3006	400
10	9	12,6	2166	2766	3366	3966	4566	600
13	15	21,2	3650	4550	5450	6350	7250	900
16	22,9	32	5624	7084	8544	10004	11464	1460



- оцинкованная цепь + 10% к стоимости изделия

ТАЛРЕП ЦЕПНОЙ с ТРЕЩЕТКОЙ крюк-крюк предназначен для натяжения цепи. Применяются при создании цепных стяжек, удерживающих груз.

Ø цепи (мм)	разрушающая нагрузка, тн	вес/ед., кг	цена в руб. / ед.
06-08	3,54	3,7	1 620,00
08-10	9	4,78	2 340,00
10-13	15	5,9	2 700,00
13-16	20,9	6,5	3 240,00



КРЮК УКОРАЧИВАЮЩИЙ не является концевым элементом цепного изделия, а служит для изменения длины цепной ветви. Крюк-ограничитель подбирается в соответствии с диаметром и грузоподъемностью ветви цепного изделия.

Ø цепи (мм)	г/п (тн)	вес/ед., кг	цена в руб. / ед.
6	1,12	0,14	110,00
8	2	0,3	144,10
10	3,15	0,65	306,85
13	5,3	1,38	630,00
16	8,2	2,48	1 152,70



КРЮК С ВИЛОЧНЫМ РАЗЪЕМОМ применяются для оконцевания цепных ветвей. Палец (фиксируется шплинтом). Крюк снабжен защелкой.

Ø цепи (мм)	г/п (тн)	вес/ед., кг	цена в руб. / ед.
6	1,12	0,35	210,00
8	2	0,6	288,40
10	3,15	1,06	486,00
13	5,3	1,8	864,00
16	8	3,4	1 440,15



За информацией о наличии продукции, сроках поставки, предоставляемых скидках, обращайтесь к специалистам отдела продаж.